

TMA-T 1010



- Büyük projeler için üretilmiştir
- İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç
- Antennatörler sayesinde 20 dB kazanç kontrolü
- 8 dB ekolayzer ayarlayabilme
- Voltaj led göstergeleri
- LNB on/off anahtarı
- LNB kısa devre koruma devresi
- Pasif terr
- Her polarite için birbirinden bağımsız keskin IF SAT filtre
- Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Profesyonel ekranlama sayesinde max izolasyon
- Giriş 10 F Konnektör
- Çıkış 10 F konnektör
- Frequency Range SAT. 950-2150 Mhz
- Frequency Range TERR 47-870 Mhz
- SAT Gain +22dB
- TERR Gain -3dB (pasif)
- Attenuator adjustment 0...20dB
- Ekolayzer attennator 0...8dB
- Max. Input SAT 80dB ±10
- Max. Input TERR 100dB ±10

- Isolation >40dB
- Çektiđi akım 1600mA
- Power Supply 12V 2,3A 50HZ
- Ambient Temperature -25...+50C°
- Boyutlar: 215x135x450mm
- Ađırlık: 800 gr
- Desi: 0.455