


TS 1X32



- Profesyonel projeler için üretilmiştir
- Çıktıları birbirinden bağımsız 32 ayrı multiswitch e bağlayabilme
- 20dB attenuator sayesinde kazanç ayarı yapabilme
- LNB voltaj beslemesi
- LNB kısa devre koruma
- Her abone çıkışındaki filtreler sayesinde lineer uydu yayın çıkışı
- Led li uyarı sistemi
- Polarite girişinde extra sat filtre ve IF anfi
- Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Digitürk sistemlerine uygun
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Her çıkışa 950-2150 mhz keskin ve anfilı filter
- Giriş 1 F Konnektör
- Çıkış 32 F konnektör
- Frequency Range SAT. 950-2150 Mhz
- SAT Abone Gain +13dB±1
- Attenuator adjustment 0...20dB
- Max. Input SAT 90dB ±5

- Isolation >30dB
- Çektiđi akım 900mA
- Power Supply 18V 2500mA
- Ambient Temperature -25...+50C°
- Boyutlar: 490x90x60mm
- Ađırlık: 560gr
- Desi: 0.792