

TTM 17X32



- Profesyonel projeler için üretilmiştir
- 17X32 multiswitch ve 17x17 tap tek kasa içerisindedir
- -1 dB tap kaybı
- 2 adet kaskat bağlayabilme
- Led li uyarı sistemi
- Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Lnb besleme özelliği 13 - 18V
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- Ergonomik ve şık tasarım
- Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları
- Hd yayınlara uyumlu
- Port kilitleme özelliği
- Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer
- Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı
- 13-18V 22 khz devresi

- Giriş 17 F Konnektör
- Tap çıkışı 17 F konnektör
- Kaskat çıkışı 17 F konnektör
- Abone çıkışı 32 F konnektör
- Frequency Range SAT. 950-2150 Mhz
- Frequency Range Terr. 47-870 Mhz
- SAT Abone Gain -15dB±1
- Terr Abone Gain -15dB±2
- Tap Gain -1 dB
- Attenuator adjustment 0...20dB
- Max. Input SAT 105dB ±5
- Max. Input TERR 105dB ±5
- Isolation SAT-SAT >35dB
- Isolation SAT-TERR >40dB
- Çektiği akım 900mA
- Power Supply 18V 2500mA
- Ambient Temperature -25...+50C°

- Boyutlar: 350x330x20mm

- Ağırlık: 2300 gr

- Desi: 0.792